

#### DESCRIPCIÓN

---

El anticongelante PINGÜINO contiene aditivos antioxidantes y anticorrosivos protectores de metal. Su fórmula es a base de glicoles etilénicos, lo que lo hace resistir las bajas temperaturas del invierno y lo mantiene líquido. Los aditivos que contiene evitan la oxidación de las partes internas del motor del automóvil y en especial de su radiador.

#### CARACTERÍSTICAS

---

Aspecto	:	Líquido ligeramente espeso
Color	:	Amarillo verdoso brillante
PH (10%)	:	12
Punto de ebullición	:	150°C
Ingredientes	:	Etilenglicol, aditivos anticorrosivos y protectores de metal CIBA, bórax, sosa cáustica, silicatos, agua.

Este producto cubre las normas internacionales de Norteamérica y de Europa.

#### MODO DE EMPLEO

---

Para observar las ventajas de Pingüino , se recomienda purgar lo mejor posible el radiador antes de su aplicación.

PINGÜINO CONC puede ser de uso directo, o mezclado con otra parte equivalente de agua. El uso directo alarga la vida del anticongelante ya que hierve a más de 150° C y sirve para climas fríos. El uso con otra parte de agua mantiene sus propiedades de anticongelante pero en trabajos rudos puede evaporarse más rápido.

#### PRECAUCIONES

---

Evite el contacto con los ojos y la piel. En caso de ocurrir, enjuague con abundante agua por 15 minutos.  
En caso de ingestión tomar un vaso de agua o leche y llamar a un médico o centro de intoxicación y envenenamiento inmediatamente.  
No se deje al alcance de los niños.

#### PRESENTACIONES

---

Envases de plástico de 5, 10, 20, 50 y 200 kilos.